

Anhang

a. Angaben zu barrierefreien Wegen und Infrastruktur¹

Die folgenden Angaben dienen als Richtwerte für die nötige Ausstattung von barrierefreien Wegen im Freien. Entsprechen einzelne Wegparameter auf einem von Ihnen gewählten Weg nicht den Anforderungen, weisen Sie in der Einladung auf diese „Problemstellen“ hin oder besprechen Sie dies im Vorhinein mit den TeilnehmerInnen. So können etwa kurze, starke Steigungen (> 6 %) oder unebene Wegabschnitte mithilfe einer Begleitperson bewältigt werden bzw. stellen sie für sportliche Personen kein Hindernis dar.

	Rollstuhl	Gehbehinderung	Blind / Sehbehinderung	Lernbehinderung	Hörbehinderung
Gesamtlänge der Strecke	1 – 10 km	<i>siehe links</i>	-	-	
Längsneigung	4 – 6 %	<i>siehe links</i>	-	-	-
Querneigung	Max. 2 %	<i>siehe links</i>	-	-	-
Wegbreite & Begegnungsflächen	Min. 1,2 m (optimal 1,5 - 2 m); breitere Begegnungsflächen (2,0 m Breite und 2,5 m Länge) in Sichtweite	Min. 1,2 m Wegbreite (optimal 2,0 m)	(1,2 m – 2,0 m auf barrierefreien Wegen); bei geführten Wanderungen im Gelände ist Wegbreite nicht relevant	-	-
Engstellen	Min. 0,9 m Wegbreite (auf kurzen Wegstücken)	<i>siehe links</i>	-	-	-
Wegoberfläche	Relativ eben, versiegelt: Asphalt, Beton, Platten, Kunststeinpflaster etc. wassergebundene Decken, ebener, fester Naturboden (keine starke Durchwurzelung, nicht stark steinig oder schlammig)	<i>siehe links</i>	-	-	-

¹ Modifiziert aus „Freiraum – Planungsleitfaden für die barrierefreie Gestaltung von Wanderwegen“ Erfurt, 2005.

Sitzgelegenheit	Verweilplätze am Weg alle 100 m <i>wünschenswert</i>	Alle 100 – 300 m	-	-	-
Stufen, Schwellen, Treppen	Keine Stufen; Schwellen max. 3 cm hoch	Stufen max. 15 cm hoch; durchschnittlich nicht mehr als 5 Stufen/km; max. 10 Stufen hintereinander; Handläufe an Treppen	Handläufe an Treppen	-	-
Spalten	Spalten quer zum Wegverlauf mit max. 3 cm Breite; Spalten parallel zum Wegverlauf max. 0,5 cm Breite (z.B. Gitterroste)	Spalten in der Wegoberfläche nicht mehr als 10 cm breit	Keine Stolpergefahr durch Spalten in der Wegoberfläche	-	-
Wegnutzung	Keine stark oder schnell Kfz-befahrenen bzw. unübersichtlichen Straßen und Fahrwege; keine Reitwege	Keine stark oder schnell Kfz-befahrenen bzw. unübersichtlichen Straßen und Fahrwege; kein Reitweg; keine häufige Nutzung durch RadfahrerInnen	<i>siehe links</i>	<i>siehe links</i>	<i>siehe links</i>
Sanitäre Anlagen	barrierefreies WC an Ausgangspunkten (Parkplätzen, Haltestellen) bzw. im Wegverlauf an Wegknoten; bei Schutzhütten, in Rast- oder Gaststätten usw.	-	-	-	-
Rastgelegenheit	1,5 x 1,5 m Aufstellfläche; schwellenfreie Anfahrbarkeit; Unterfahrbarkeit der Tische (Tischunterkante min. 0,7 m hoch)	Höhe der Sitzgelegenheit 48 – 50 cm; Möglichst stabile Einzelsitze mit Arm- und Rückenlehne ohne geschwungene Sitzfläche	Außerhalb des Weges	-	Außerhalb des Weges
Parkplatz	3,5 m Breite	<i>siehe links</i>	-	-	-